

仕様変更のご案内

Bluetooth 対応ハンドヘルド CCD ガンスキャナ (GRYPHON I BT) 専用 AC アダプタ (型式: SET-8-0935)

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社製品としてリリースしております Bluetooth 対応ハンドヘルド CCD ガンスキャナ (GRYPHON I BT) 電源アダプタの仕様変更をお知らせ致します。

敬具

1. 機種変更について

このたび、現行製品の UNFIVE 製電源 UL310-1210 から UN310-1210 に更新する機会に、弊社ハンドヘルド 12V 用電源の見直しを行いました。そこで、メーカー指定の電源に採用する運びとなりました。サイズは現行製品よりも若干大きくなりますが、コンセントにつなぐ AC ケーブルはめがねケーブルとなりますので、他のプラグが邪魔にならないように並列につなげることが可能です。更新理由として以下 2 項目となります。

- ・ 万が一 GRYPHON I BT にて問題が発生した場合、問題の切り分けが速やかに行える。
- ・ 一般財団法人 VCCI 協会 (旧名称: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会) が発行する VCCI マークは弊社がこれから採用するメーカー専用電源にて適合確認が取れたものなので。

2. 更新内容について

現行製品型番	新製品型番
UL310-1210	SET-8-0935

主な更新内容は以下の通りです。

UL310-1210	SET-8-0935
AC 入力電圧: AC100 ~ 240V (ワールドワイド) 50/60Hz	AC 入力電圧: AC100 ~ 240V ± 10% (ワールドワイド) 50/60Hz
AC 入力電流: 300mA	AC 入力電流: 600mA
DC 出力電圧: 12V	DC 出力電圧: 12V
DC 出力電流: 1500mA	DC 出力電流: 1500mA
外形寸法: 45.5(L)×33(W)×23.5(H)mm コード長: 約 1800mm ± 10mm	外形寸法: 103 ± 1(L)×49 ± 1(W)×33.5 ± 1(H)mm コード長: 約 1500mm ± 10mm (DC ケーブル) コード長: 約 1800mm
コードを含む総重量: 約 70g	コードを含む総重量: 約 150g
使用周囲温度: 0 ~ 40	使用周囲温度: - 10 ~ 40
保存周囲温度: - 20 ~ 85	保存周囲温度: - 20 ~ 70
使用周囲湿度: 5 ~ 95% (但し結露しない事)	使用周囲湿度: 0 ~ 95% (但し結露しない事)
保存周囲湿度: 5 ~ 95% (但し結露しない事)	保存周囲湿度: 0 ~ 95% (但し結露しない事)
規格認証: CE, UL, PSE 注: コンセントのプラグは日本仕様なので、認証規格の該当は PSE となります。	規格認証: CE, UL, PSE, CCC 注: コンセントのプラグは日本仕様なので、認証規格の該当は PSE となります。
RoHS 適合品	RoHS 適合品

3. の発売時期及び定価

2011年1月14日より受注受付を開始致します。SET-8-9035の定価はUL310-1210と同じく4500円となります。

ご不明な点がございましたら、下記弊社マーケティング課までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以上

IDEC DATALOGIC 株式会社
マーケティング課
〒532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目10番40号
TEL(06)6398-3200 FAX(06)6398-3200