

仕様変更のご案内
GRYPHON-D432 について

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社製品としてリリースしておりますハンドヘルド2次元リーダーのGRYPHON-D432の仕様変更をお知らせ致します。

敬具

1. 型式変更について:

大きな変更点は、視野角が広くなり、従来のVGAからWVGAに変更となりました。それに応じて、読み取り深度も若干変更されております。CPU処理速度もアップしており、トータル面で読み取りは向上しております。その他の仕様面はほぼ現行品と同等となります。詳細は次ページに相違点として表にしております。

2. 更新機種:

現行製品型名	新製品型名
GRYPHON-D432	GRYPHON-D432+

3. 更新時期:

勝手ながら弊社の在庫数がなくなり次第、順次GRYPHON-D432からGRYPHON-D432+に移行します。

4. 現行製品と新製品の仕様内容の主な相違点:

仕様項目	Gryphon-D432	Gryphon-D432+
性能		
読み取り深度(JAN 13 / 0.33mm)	65 - 245 mm	15 - 220 mm
読み取り深度(PDF417 / 0.25mm)	35 - 225 mm	5 - 220 mm
読み取り深度(Data Matrix / 0.25mm)	55 - 150 mm	15 - 140 mm
Field of View (H x V)	22 x 17	40 x 26
プリントコントラスト	23%	23%
読み取り確認方法	Green Spot, Beeper, LED's	Green Spot, Beeper, LED's
照準	5 Laser Dots	5 Laser Dots
機械/電気		
長さ	179mm	179mm
高さ	98mm	98mm
幅	81mm	81mm
重量	198 g	198 g
電源電圧	4.75 - 5.25 VDC	4.75 - 5.25 VDC
電流(定格)	245 mA @ 5V	245 mA @ 5V
環境		
防塵防滴	IP30	IP30
動作温度	0 - 50 °C	0 - 50 °C
耐落下	1.5 m	1.8 m
ESD 保護	N/A	16 kV (Air Discharge)
その他		
インターフェイス	USB, Wedge, RS-232, Wand	USB, Wedge, RS-232, Wand

注:読み取り内部の光学部、銘版、ロゴ等以外、外形は従来品と全く同じとなります。

参考写真:光学部

GRYPHON-D432



GRYPHON-D432+



ご不明な点がございましたら、下記弊社マーケティング課までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以上

IDEC DATALOGIC 株式会社
マーケティング課
〒532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目10番40号
TEL(06)6398-3200 FAX(06)6398-3202